



ZK6138HNQ



Parametrlar



ZK6138HNQ

Asosiy parametrlar	
Uzunlik (mm)	12500
Kenglik (mm)	2550
Balandlik (mm)	3890
Salon balandligi (mm)	2030
G 'ildirak bazasi (mm)	6550
Old / orqa osma (mm)	2620/3330
Shina o 'lchami	295/80R22.5
Minimal burilish diametri (m)	≤ 21
Standart o 'rindiqlar soni	51+1+1
Maksimal o 'rindiqlar soni	53+1+1 gacha
Yoqilg 'i saqlash tizimi	1200 L: 8×150 L po 'lat ballon
Yuk bo 'limining maksimal hajmi (m ³)	7
Zavod belgilagan maksimal to 'liq massa (kg)	19800
Old o 'q / o 'rta o 'q / orqa o 'q (kg)	7100/12700
Harakatlantiruvchi tizim	
Dvigatel modeli	WP12NG380E51
Uzatmalar qutisi	6DS-148
Nominal quvvat (kVt/aylanish)	280/1900
Nominal aylantiruvchi moment (N·m/aylanish)	1700/1100-1400
Dvigatel ish hajmi (L)	11,596
Chiqindi standarti	Yevro V
O 'rindiqlar	
To 'liq pnevmatik amortizatsiyali haydovchi o 'rindig 'i	●
Gid o 'rindig 'i	●
Yo 'lovchi o 'rindiqlari xavfsizlik kamarlari	Ikki nuqtali xavfsizlik kamari

Ichki jihozlanish	
Pardalar	●
Yuk tokchasi	● Butunlay ichki yuk tokchasi
Tom shamollatish oynasi	● Shamollatish ventilyatori bilan tom shamollatish oynasi
Tashqi jihozlanish	
Birinci yo 'lovchi eshigi	●
Ikkinchi yo 'lovchi eshigi	Orqa eshik
Yon oyna oynalari	● To 'liq yopiq ikki qatlamli oynalar ○ to 'liq yopiq ikki qatlamli oynalar (ikki yon oxirida ichki o 'matilgan suriluvchi oynalar bilan)
Haydovchi oynasi	● Oq rangli, orqa qismi bo 'sh konstruksiyali, harakatlanuvchi ichki o 'matilgan haydovchi oynasi ○ oq rangli, old qismi bo 'sh konstruksiyali, harakatlanuvchi ichki o 'matilgan haydovchi oynasi
Old shamol oynasi	● Yuqori va pastki ikki qismli old shamol oynasi (yuqori qismi elektr isitishli)
Orqa shamol oynasi	● Mustahkamlangan yopishtirma oyna
Yuk bo 'limi eshigi	● Qo 'lda yuqoriga ochiladigan eshik
Konditsioner	
Faqat sovitish rejimli konditsioner	●
Isitish qurilmalari	● Mustaqil tizim + yetti dona devorga o 'rnatiladigan majburiy radiator
Qadamcha isitkich	○ Old va orqa eshiklar uchun qadamcha isitkich
Haydovchi hududi isitkichi	●
Oynani eritish qurilmasi	● Yuqori quvvatli suvli oynani eritish qurilmasi
Shassi	
Ko 'priklar	● Old diskli, orqa diskli tormozlar (old mustaqil Jingyida, orqa Jingyida), old ko 'priklar 7,5 t, orqa ko 'priklar 13 t
Pnevmatik osma	●
ECAS elektron boshqaruvli ko 'tarish/tushirish	○
Rul joylashuvi	● Chap rul
Elektron park tormozi	●
Xavfsizlik va haydovchiga yordam tizimlari	
Elektron barqarorlikni boshqarish tizimi	● ABS
Yo 'ldan chiqib ketishni ogohlantirish tizimi (LDWS)	○
Shina bosimini nazorat qilish tizimi (TPMS)	○ Zaxira g 'ildirakdan tashqari shina bosimi ogohlantirgichi
Orqaga harakatlanish radari	○
Yong 'ing qarshi qurilma	●
Multimedia va yoritish	
Ijro etish tizimi	● Simli qattiq diskli pleer ○ 10,4 dyuymli integratsiyalashgan markaziy boshqaruv
Mikrofon	● 1 dona simli mikrofon
Avtomobil uchun Wi-Fi	○
LED yoki galogen old faralar	● Old LED faralar

● Standart ○ Ixtiyoriy — ushbu jihoz mavjud emas



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Markazi, Iqtisodiy va Texnologik Rivojlanish Zonasi, Chjengchjou, Xitoy, Telefon: +86 371 6671 8999 Veb-sayt: www.yutong.com
Elektron pochta: sales@yutong.com Iltimos, Yutong avtobuslari haqidagi kontentni Facebook, X va YouTube-da kuzatib boring.
Rasmlarda standart jihozlar sifatida o 'rnatilmasdan, qo 'shimcha uskunalar yoki aksessuarlar bo 'lishi mumkin. Mahsulot texnologiyaning rivojlanishi bilan takomillashirilishi mumkin. Yutong oldindan ogohlantirmasdan mahsulot spetsifikatsiyalarini o 'zgartirish huquqini saqlab qoladi. Mualliflik huquqi mavjud.
2026-yil Yanvar nashri.