



ZK6126HG



Parametrlar



ZK6126HG

Asosiy parametrlar	
Uzunlik (mm)	12170
Kenglik (mm)	2550
Balandlik (mm)	3350
Salon balandligi (mm)	2360
G'ildirak bazasi (mm)	6000
Old / orqa osma (mm)	2740/3430
Shina o'lchami	305/70R22.5
Minimal burilish diametri (m)	≤ 20,5
O'rindiqlar soni	26+1
Maksimal yo'lovchi sig'imi	88
Yoqilg'i saqlash tizimi	8 × 120 L uchinchi toifa CNG ballonlari
Zavod belgilagan maksimal to'liq massa (kg)	18000
Old o'q / o'rta o'q / orqa o'q (kg)	6500/11500
Pol konstruksiyasi	Past pol
Konstruksiya turi	To'liq ko'taruvchi
Harakatlantiruvchi tizim	
Dvigatel modeli	YC6MK9320N-50
Nominal quvvat (kVt/aylanish)	236/2100
Nominal aylantiruvchi moment (N · m/aylanish)	1300/1300-1500
Dvigatel ish hajmi (L)	9,268
Chiqindi standart	Yevro V
Uzatmalar qutisi	● ZF6AP1420B avtomatik uzatmalar qutisi
Sekinlashtirgich	● Uzatmalar qutisiga integratsiyalashgan gidravlik sekinlashtirgich
O'rindiqlar	
Nogironlar aravachasi zonasi (shahar avtobusi)	●
Uch nuqtali to'liq pnevmatik amortizatsiyali haydovchi o'rindig'i	●

Ichki jihozlanish	
Ko'k rangli poliester vertikal pardalar	●
Haydovchi hududining orqa tomoni o'rnatilgan, ajratuvchi eshik bilan	●
Nogironlar aravachasi ko'rsatish moslamasi bilan	●
Shamollatish ventilyatorisiz tom shamollatish oynasi	●
Tashqi jihozlanish	
Yo'lovchi eshiklari	Birinci yo'lovchi eshigi: ikki qanotli ichkariga ochiladigan eshik, oq rangli bir qatlamli oynali, pnevmatik qisilib qolishdan himoya; qolgan yo'lovchi eshiklari: ikki qanotli ichkariga ochiladigan eshik, och kulrang bir qatlamli oynali, pnevmatik qisilib qolishdan himoya
Och kulrang bir qatlamli oynali ichki o'rnatilgan suriluvchi oyna (o'ng oxiri yopiq)	●
Old qismi bo'sh konstruksiyali, harakatlanuvchi ichki o'rnatilgan haydovchi oynasi	●
Oddiy old shamol oynasi, elektr isitishsiz	●
Mustahkamlangan yopishtirma oynali orqa shamol oynasi	●
Konditsioner	
Faqat sovitish rejimli konditsioner	●
Mustaqil suvli isitish tizimi va devorga o'rnatiladigan radiator	●
Qadamcha isitkich	●
Haydovchi hududi isitkichi	●
Suvli oynani eritish qurilmasi	●
Shassi	
Ko'priklar	Old diskli, orqa diskli tormozlar (old Jingyida, orqa ZF), old 7,5 t, orqa 13 t, old mustaqil osma
Pnevmatik osma	●
ECAS elektron boshqaruvli ko'rsatish/tushirish	●
Rul joylashuvi	Chap rul
Elektron park tormozi	●
Xavfsizlik va haydovchiga yordam tizimlari	
Bloklanishga qarshi tormoz tizimi (ABS)	○
Shina bosimini nazorat qilish tizimi (TPMS)	○
360 darajali atrofni ko'rish tizimi	○
Orqaga harakatlanish radari	○
Yong'inga qarshi qurilma	●
Multimedia va yoritish	
Ijro etish tizimi	Radio
Avtomobil uchun Wi-Fi	●
LED old faralar	●
Old LED yo'nalish tablosi	●
Yon LED yo'nalish tablosi	●
Orqa LED yo'nalish tablosi	●
Video kuzatuv tizimi (1080P kamera)	●
Yo'lovchi oqimi hisoblagichi (old, o'rta, orqa eshiklar)	●

● Standart ○ Ixtiyoriy — ushbu jihoz mavjud emas



Yutong Bus Co., Ltd.

Yutong Marketing Markazi, Iqtisodiy va Texnologik Rivojlanish Zonasi, Chjengchjou, Xitoy, Telefon: +86 371 6671 8999 Veb-sayt: www.yutong.com
Elektron pochta: sales@yutong.com Iltimos, Yutong avtobuslari haqidagi kontentni Facebook, X va YouTube-da kuzatib boring.
Rasmlarda standart jihozlarning sifatida o'rnatilmasdan, qo'shimcha uskunalar yoki aksessuarlar bo'lishi mumkin. Mahsulot texnologiyaning rivojlanishi bilan takomillashirilishi mumkin. Yutong oldindan ogohlantirmasdan mahsulot spetsifikatsiyalarini o'zgartirish huquqini saqlab qoladi. Mualliflik huquqi mavjud.
2026-yil Yanvar nashri.