



D7
D7 (CNG)



конфигурации продукта



	D7	D7 (CNG)
Основные параметры		
Длина (мм)	7190	7190
Ширина (мм)	2240	2240
Высота (мм)	3070	3070
Высота салона (мм)	1900	1900
Колесная база (мм)	3935	3935
Передний/задний свес (мм)	1190/2065	1190/2065
Размер шин	235/75R17.5	235/75R17.5
Минимальный диаметр поворота (м)	16	16
Стандартное количество мест	25+1	25+1
Максимальное количество мест	27+1	27+1
Топливный бак	120 л (топливный бак)	340 л (баллон КПГ-1)
Максимальный объем багажного отделения (м ³)	1	—
Заводская максимальная полная масса (кг)	8100	8100
Передняя/задняя ось (кг)	3100/5000	3100/5000
Силовая система		
Двигатель	ISF3.8s5154	YC4D140N-50
Номинальная мощность (кВт/об/мин)	115/2600	103/2800
Номинальный крутящий момент (Н · м/об/мин)	500/1200-1900	420/1400-1800
Рабочий объем (л)	3,76	4,214
Экологический класс	Евро-V	Евро-V
Сиденья		
Водительское кресло	Водительское кресло с трехточечным ремнем безопасности и полупневматической амортизацией	Водительское кресло с трехточечным ремнем безопасности и полупневматической амортизацией
Ремень безопасности пассажирского сиденья	Обычный двухточечный ремень безопасности	Обычный двухточечный ремень безопасности

	D7	D7 (CNG)
Интерьер		
Шторы	●	●
Багажная полка	—	—
Накрышный люк	● 1 обычный накрышный люк	● 1 обычный накрышный люк
Экстерьер		
Пассажирская дверь	● Пневматическая складная дверь	● Пневматическая складная дверь
Стекло бокового окна	● Глухой стеклопакет (сзади сверху с обеих сторон встроенные раздвижные окна)	● Глухой стеклопакет (сзади сверху с обеих сторон встроенные раздвижные окна)
Водительское окно	Раздвижное водительское окно со стеклопакетом	Раздвижное водительское окно со стеклопакетом
Переднее ветровое стекло	Обычное многослойное клеенное стекло	Обычный триплекс
Заднее стекло	Закаленное клеенное стекло	Закаленное клеенное стекло
Система кондиционирования воздуха		
Кондиционер (только с охлаждением)	●	●
Отопительное устройство	●	●
Дефростер	Высокомощный дефростер с водяным отоплением (внутренний и внешний воздухозаборник / регулируемый)	Высокомощный дефростер с водяным отоплением (внутренний и внешний воздухозаборник / регулируемый)
Шасси		
Ось	Передний дисковые и задний барабанные тормоза	Передний дисковые и задний барабанные тормоза
Подвеска	Рессорная подвеска	Рессорная подвеска
Расположение рулевого колеса	Левый руль	Левый руль
Электронный стояночный тормоз	●	●
Система безопасности и помощи водителю		
Электронная система стабилизации	ABS	ABS
Радар заднего хода	○	○
Стеклоочистители и фары	Ручное управление	Ручное управление
Огнетушитель	1 порошковый огнетушитель по 5 кг	1 порошковый огнетушитель по 5 кг
Аудио-видео развлечения и освещение		
Система воспроизведения	● Медиаплеер	● Медиаплеер
Микрофон	○ 1 проводной микрофон	○ 1 проводной микрофон
Передние фары	LED	LED

● Стандартная ○ Опциональная «—» при отсутствии данной комплектации



Yutong Bus Co., Ltd.

Центр маркетинга Yutong зоны экономического развития города Чжэнчжоу Китая.

телефон: +86 371 6671 8999, веб-сайт: www.yutong.com, электронная почта: sales@yutong.com Подпишитесь на нас в Facebook, X и YouTube (Yutong Bus&Coach) Изображения могут содержать элементы дополнительного оборудования и комплектующих, которые не устанавливаются в стандартной комплектации. Продукт подлежит технической модернизации. Yutong оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления. Все права защищены. Издание 2026г.