



C12PRO



конфигурации продукта



C12PRO

	C12PRO	C12PRO (газовый)
Основные параметры		
Длина (мм)	12300	12300
Ширина (мм)	2550	2550
Высота (мм)	3840	3840
Высота салона (мм)	1995	1995
Колесная база (мм)	6350	6350
Передний/задний свес (мм)	2620-3330	2620/3330
Размер шин	295/80R22.5	295/80R22.5
Минимальный диаметр поворота (м)	≤22	≤22
Стандартное количество мест	51+1+1	51+1+1
Максимальное количество мест	До 53+1+1	До 53+1+1
Топливный бак	450 л	1200 л: 8 стальных баллонов по 150 л
Максимальный объем багажного отделения (м³)	10	6,5
Заводская максимальная полная масса (кг)	19300	19800
Передняя ось / Средняя ось / Задняя ось (кг)	6900/12400	7000/12800
Силовая система		
Двигатель	WP10.375E53	WP12NG380E51
Коробка передач	6DS-148	6DS-148
Номинальная мощность (кВт/об/мин)	276/1900	280/1900
Номинальный крутящий момент (Н · м/об/мин)	1650/1200-1500	1700/1200-1500
Рабочий объем (л)	9,726	11,596
Экологический класс	Евро-V	Евро-V
Сиденья		
Водительское кресло с пневматической амортизацией	●	●
Сиденье guida	●	●
Ремень безопасности пассажирского сиденья	Двухточечный ремень безопасности	Двухточечный ремень безопасности

	C12PRO	C12PRO (газовый)
Интерьер		
Шторы	●	●
Интегральная внутренняя багажная полка	●	●
Накрышный люк с вентилятором	●	●
Экстерьер		
Количество пассажирских дверей	2	2
Стекло бокового окна	Глухой стеклопакет	Глухой стеклопакет
Водительское окно	Встроенное водительское окно со стеклопакетом, с подвижной передней секцией	Встроенное водительское окно со стеклопакетом, с подвижной передней секцией
Переднее ветровое стекло	Обычный триплекс	Обычный триплекс
Заднее стекло	Закаленное клеенное стекло	Закаленное клеенное стекло
Дверь багажного отделения	Дверь с ручным открыванием вверх	Дверь с ручным открыванием вверх
Система кондиционирования воздуха		
Кондиционер (только с охлаждением)	●	●
Отопительное устройство	Автономный + 7 настенных принудительных радиаторов	Автономный + 7 настенных принудительных радиаторов
Обогреватель в зоне ступеней	С обогревателями в зоне ступеней передней и средней дверей	Обогреватели в зоне ступеней передней и средней дверей
Обогреватель в зоне водителя	●	●
Дефростер	Жидкостный дефростер большой мощности	Жидкостный дефростер большой мощности
Шасси		
Ось	Передний и задний дисковые тормоза	Передний и задний дисковые тормоза
Подвеска на пневмоподушках	●	●
Электронноуправляемая система пневматической подвески ECAS	○	○
Расположение рулевого колеса	Левый руль	Левый руль
Электронный стояночный тормоз	●	●
Система безопасности и помощи водителю		
Электронная система стабилизации	ABS	ABS
Система предупреждения о сходе с полосы движения (LDWS)	—	—
Контроль давления в шинах (TPMS)	—	—
Радар заднего хода	○	○
Огнетушитель	●	●
Аудио-видео развлечения и освещение		
Система воспроизведения	HD-плеер (беспроводной)	HD-плеер (проводной)
Микрофон	1 беспроводной микрофон	1 проводной микрофон
Бортовой WIFI	○	○
Светодиодные передние фары	●	●

● Стандартная ○ Опциональная «—» при отсутствии данной комплектации



Yutong Bus Co., Ltd.

Центр маркетинга Yutong зоны экономического развития города Чжэнчжоу Китая.

телефон: +86 371 6671 8999, веб-сайт: www.yutong.com, электронная почта: sales@yutong.com Подпишитесь на нас в Facebook, X и YouTube (Yutong Bus&Coach) Изображения могут содержать элементы дополнительного оборудования и комплектующих, которые не устанавливаются в стандартной комплектации. Продукт подлежит технической модернизации. Yutong оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления. Все права защищены. Издание 2026г.